

PULIMUR

CODICE: 129.001

Ver. 13 del 10/2017

Fungicida all'acqua disinfestante per muro

CARATTERISTICHE:	prodotto risanante ed igienizzante ad ampio spettro. E' stato creato per sanificare e igienizzare manufatti di cemento, muri faccia a vista e in pietra, supporti minerali in genere, pareti murali, superfici già verniciate, prefabbricati e legno soggetti all'azione dell'umidità. Il prodotto funge da lavaggio igienizzante delle superfici infestate che, una volta sanificate, devono essere opportunamente verniciate con prodotti ad azione antimuffa che impediscano la reinfestazione dei supporti.
IMPIEGO:	Pulimur assicura la disinfestazione delle superfici attraverso la completa distruzione delle muffe esistenti.
CARATTERISTICHE :	ASPETTO: liquido incolore. COMPOSIZIONE: Acqua, additivi igienizzanti.
STOCCAGGIO:	Il prodotto è stabile se immagazzinato nei contenitori originali a temperatura compresa tra +5°C e +40°C.
SUPPORTO:	Tutti i tipi di superfici murali.
DILUIZIONE:	Pronto all'uso per un'azione più efficace. Il prodotto può essere diluito nel rapporto 1:1 (litro di prodotto in 1 litro acqua).
RESA:	8-10 (mq./litro per mano).
ESSICAZIONE:	24 ore.
APPLICAZIONE:	Pennello, rullo. Il prodotto non deve essere applicato a spruzzo. Durante l'applicazione usare guanti e occhiali protettivi.
AVVERTENZE:	Non applicare Pulimur con temperature inferiori ai 5° C. e umidità relativa >70-75%.

I dati di specifica sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell'ambiente del 65%. In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un'operazione e l'altra subiscono delle variazioni.

Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. A causa dell'enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, si consiglia di controllare l'idoneità all'impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione.